

PROTECTOS Top Coat

PROTECTOS Top Coat er en særdeles syrefast coating som anvendes på særligt udsatte betonoverflader, hvor den yder en ekstrem stærk beskyttelse mod indtrængning af syrer, olier, skadelige gasarter, baser og vand.

Coatingen **forsegler og beskytter** betonoverflader, -elementer, gasbeton, cement- og kalkpuds, klinker mv. PROTECTOS Top Coat er ligeledes velegnet som støvbinder på betongulve og cementbaserede slidlag og belægninger. Produktet kan påføres nyt såvel som gammelt beton og fås i klar og i de fleste RAL-farver.

PROTECTOS Top Coat er velegnet til nye og renoveringsmodne betonbygningværker, der er udsat for påvirkninger fra sol, vind, regn og frost som f.eks. rensningsanlæg, broer, siloer, industri- og lagerhaller.

Inden for **landbrugsbyggeriet** udmærker den syrefaste coating sig til brug på beton ind- og udvendigt i stalde – herunder kyllingehuse, gylletanke, biogasanlæg samt svine- og kvægstalde. Coatingen er perfekt til at hæmme væksten af salmonella og andre bakterier, da den bremser indtrængning i betonen og således nedsætter bakterievæksten og smittetrykket. Den tørre bund bidrager ligeledes positivt til trivsel og dyrevelfærd – og medfører en væsentlig energibesparende sidegevinst i forbindelse med udtørring af stalde og lign. efter vask.

EGENSKABER

- Vand- og smudsafvisende (nedsat vandbelastning mindsker følgeskader som saltudblomstringer, frostskafer og erosion)
- Letter rengøring
- Vanddiffusionsåben dvs. tillader konstruktionen at ånde
- Støvbinding og forstærkning af gulvet
- Unik penetreringsevne
- Danner en ultratynd film
- Hæmmer skimmeldannelse og bakterievækst
- Beskytter mod indtrængning af syrer, olier, skadelige gasarter og baser
- Hæmmer hvide alkali-udslag
- Nedsætter energiforbruget væsentligt i forbindelse med udtørring

Påføres bedst med Airless-system.

